

CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Combiné FrenchDoor Inox BioFresh IceMaker NoFrost



## CBNES 6256-24

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies BioFresh, NoFrost et IceMaker. Son volume utile total est de 471 L sur une hauteur de 204 cm et une largeur de 91 cm. Son équipement intérieur en verre et aluminium est relevé d'un éclairage LED en colonne.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### DuoCooling NoFrost



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

### Cercle Premium



Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)

### Finition HardLine




Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.

### IceMaker+branchement FrenchDoor



Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.



### Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensibles en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.881
Vol. utile total (L)	471
Vol. utile total réfrigérateur (L)	357
dont vol. utile BioFresh (L)	68
Vol. utile congélateur (L)	114
Consommation en kwh/an	322
Niveau sonore dB(A)	43

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double Colonnes LED et plafonnier
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	45
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.3
Stock de glaçons (kg)	2.7
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	2
Eclairage congélateur	LED
Nb d'étoiles	4

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Design

Poignée	Poignée aluminium
---------	-------------------

### Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	9005382214251
Hauteur (cm)	203.9
Largeur (cm)	91
Profondeur (cm)	61.5
Hauteur emballage (mm)	2125
Largeur emballage (mm)	966
Profondeur emballage (mm)	750
Poids brut (kg)	178
Poids net (kg)	167
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.5
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	280

Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox