

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné FrenchDoor Inox BioFresh IceMaker NoFrost




CBNES 6256-24

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné est équipé des technologies BioFresh, NoFrost et IceMaker. Son volume utile total est de 471 L sur une hauteur de 204 cm et une largeur de 91 cm. Son équipement intérieur en verre et aluminium est relevé d'un éclairage LED en colonne.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



MagicEye sensitif

L'écran LCD Touch-Electronic affiche avec élégance les paramètres essentiels. Modifiez-les simplement grâce aux touches sensibles en façade. Profitez également d'un accès rapide aux fonctions SuperFrost et SuperCool pour refroidir et congeler rapidement vos aliments.



IceMaker+branchement FrenchDoor

Un distributeur de glaçons automatique bien pratique. L'IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau met à votre disposition une réserve de glaçons de haute qualité, et ce à toute heure et en grande quantité. Un filtre à eau garantit constamment une qualité optimale de l'eau pour la production des glaçons.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.881
Vol. utile total (L)	471
Vol. utile total réfrigérateur (L)	357
dont vol. utile BioFresh (L)	68
Vol. utile congélateur (L)	114
Niveau sonore dB(A)	43

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb total de bacs BioFresh	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double Colonnes LED et plafonnier
Eclairage tiroirs BioFresh	LED

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	45
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.3
Stock de glaçons (kg)	2.7
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques	2
Eclairage congélateur	LED
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Inox

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Non
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382214251
Hauteur (cm)	203.9
Largeur (cm)	91
Profondeur (cm)	61.5
Hauteur emballage (mm)	2125
Largeur emballage (mm)	966
Profondeur emballage (mm)	750
Poids brut (kg)	178
Poids net (kg)	167
Origine	Autriche

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.5
Tension (V)	220-240V