

## Réfrigérateur Intégrable sous plan 4\* Comfort



### UIK 1514-20

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur Intégrable 4\* propose un volume utile de 119 L sur une hauteur de niche 82 cm, à installer sous plan de travail. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'une électronique digitale.

#### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



### MagicEye LCD Digital Réfrigérateur

L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri


### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### GlassLine Comfort

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



### Consommation A+++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Affichage digital sensitif

Un bref coup d'oeil sur l'écran LCD vous permet de voir la température au degré près. Un simple effleurement des touches vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités et informations nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.



### Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.378
Vol. utile total (L)	119
Vol. utile total réfrigérateur (L)	104
Vol. utile congélateur (L)	15
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation en kwh/an	138

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Oui

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

## Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Autonomie (h)	12
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

## Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

## Equipements

Fixation porte	Autoporteeses
Pieds réglables	avant/arrière

## Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	4016803187141
Hauteur (cm)	81.95
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	55
Hauteur emballage (mm)	883
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	615
Poids brut (kg)	47
Poids net (kg)	43
Hauteur de niche (mm)	820
Largeur de niche (mm)	600
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V