



Cave encastrable mixte 2 zones vitrée VINIDOR 122cm




EWTGB2383-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cette cave mixte 2 zones encastrable vitrée traitée anti-UV et cadre noir en verre permet de stocker 51 bouteilles type Bordeaux dans une niche de 122cm. Elle est équipée de 5 clayettes bois, d'un affichage digital et présente 2 zones de température indépendantes. Système d'ouverture TipOpen d'un simple effleurement.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



TipOpen


La porte en verre s'ouvre de 7 cm d'un simple effleurement de la façade. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système motorisé. Design idéal pour les cuisines actuelles sans poignées



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Clayettes télescopiques bois caves encastrables

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



SoftSystem Cave à vin

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A
Classe climatique	SN
Consommation en kWh/24h	0.414
Vol. utile total (L)	169
Vol. utile cave à vin (L)	169
Niveau sonore dB(A)	32
Consommation électrique kWh / an	152

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	51
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	5
Nb de clayettes vin inclinables	1
Nombre total de bacs Biocool	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore

Design

Poignée	Système TipOpen sans poignée
Finition porte/couvercle	Noire vitrée

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Non

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382215739
Hauteur (cm)	121.8
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1340
Largeur emballage (mm)	639
Profondeur emballage (mm)	639
Poids brut (kg)	70
Poids net (kg)	65
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V