


Combiné Intégrable 2 circuits Biofresh/SmartFrost Comfort




ICBS3224-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/BioFresh propose un volume utile de 261 L pour une niche de 178 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



DuoCooling SmartFrost

La combinaison idéale du froid : PowerCooling brassé humide dans le réfrigérateur pour bien préserver la fraîcheur et zone anti-givre dans le congélateur pour une congélation efficace tout en confort.



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.635
Vol. utile total (L)	261
Vol. utile total réfrigérateur (L)	204
dont vol. utile BioFresh (L)	67
Vol. utile congélateur (L)	57
Niveau sonore dB(A)	35

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

Technologie

Technologie BLUPerformance	Non
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Non
VarioBox	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	LED

Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	22
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Non
Sécurité enfants	Oui

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	Oui
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Non

Installation

Type d'installation	Encastrable
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803046356
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	65.6
Poids net (kg)	61.8
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
----------------	----