

CERCLE  
PREMIUM  
LIEBHERR

## Combiné Intégrable 2 circuits Biofresh/NoFrost Comfort



## ICBN3324-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/BioFresh propose un volume utile de 237 L pour une niche de 178 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



### DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



### Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



### NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



### PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

## Données techniques

### Caractéristiques principales

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Classe énergétique                 | A++   |
| Classe climatique                  | SN-ST |
| Consommation en kWh/24h            | 0.643 |
| Vol. utile total (L)               | 237   |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 175   |
| dont vol. utile BioFresh (L)       | 67    |
| Vol. utile congélateur (L)         | 62    |
| Consommation en kwh/an             | 235   |
| Niveau sonore dB(A)                | 38    |

### Commandes

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nombre de circuits de froid  | 2                 |
| Touche ON/OFF                | Oui               |
| Régulation de la température | Affichage digital |
| Mode Sabbat                  | Non               |

### Technologie

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Non |
|----------------------------|-----|

### Réfrigérateur

|  |              |
|--|--------------|
| Type de froid réfrigérateur                    | PowerCooling |
| Fonction SuperCool                             | Oui          |
| Nb de clayettes réfrigérateur                  | 4            |
| Nombre de clayettes en 2 parties               | 1            |
| Nb total de bacs BioFresh                      | 2            |
| Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable | 1            |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques    | 2            |
| FlexSystem                                     | Non          |
| Clayette porte-bouteilles double emploi        | Non          |
| VarioBox                                       | Non          |
| Beurrier                                       | Non          |
| Bac à oeufs                                    | Oui          |
| Eclairage réfrigérateur                        | LED          |

### Congélateur

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Type de froid congélateur       | NoFrost                |
| Fonction SuperFrost             | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h)                   | 15                     |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 10                     |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3                      |
| Nb d'étoiles                    | 4                      |
| Type de tablettes congélateur   | Verre                  |
| VarioSpace                      | Oui                    |

### Sécurité

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur            | Sonore             |
| Alarme porte ouverte congélateur              | Sonore             |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

### Equipements

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Amortisseur de porte | Non                      |
| Fixation porte       | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables      | avant                    |
| Porte réversible     | Oui                      |
| Tiroir VarioSafe     | Non                      |
| Serrure              | Non                      |

### Installation

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Type d'installation | Encastrable |
|---------------------|-------------|

### Informations générales

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

### Dimensions et logistiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EAN                       | 4016803046240  |
| Hauteur (cm)              | 177  |
| Largeur (cm)              | 55.9   |
| Profondeur (cm)           | 54.5   |
| Hauteur emballage (mm)    | 1829   |
| Largeur emballage (mm)    | 572  |
| Profondeur emballage (mm) | 622  |
| Poids brut (kg)           | 70.3   |
| Poids net (kg)            | 66.5   |
| Hauteur de niche (mm)     | 1772   |
| Largeur de niche (mm)     | 560  |
| Profondeur de niche (mm)  | 550  |
| Origine                   | Allemagne  |
| Triman recyclage          | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

### Informations techniques

|  |          |
|--|----------|
| Fréquence (Hz)                         | 50/60    |
| Intensité (A)                          | 1.4      |
| Puissance de raccordement (W)          | 136      |
| Tension (V)                            | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 210      |

|  |     |
|--|-----|
| Mémorisation de l'alarme Frost Control | Non |
| Sécurité enfants                       | Oui |