

Combiné 2 circuits NoFrost BLUPerformance Inox Anti-traces




CNeF 4835-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné NoFrost BLUPerformance présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 361 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit

DuoCooling NoFrost



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

PowerCooling FreshAir



Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Restez connectés !



Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

BioCool



Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devient plus performant qu'un bac à légumes classique.

A+++ / SN-T



Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Classe énergétique | A+++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Consommation en kWh/24h | 0.474 |
| Vol. utile total (L) | 361 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 260 |
| Vol. utile congélateur (L) | 101 |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
| Connectivité | En option |
| Consommation en kWh/an | 174 |

Commandes

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Touche ON/OFF | Oui |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |

Technologie

| | |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Oui |
|----------------------------|-----|

Réfrigérateur

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb total de bacs Biocool | 1 |
| Nb de bacs Biocool sur roulettes | 1 |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Plafonnier LED |
| Filtre à charbon réfrigérateur | Oui |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 24 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 16 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Nb de tablettes congélateur | 2 |
| Nb d'étoiles | 4 |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| VarioSpace | Oui |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Mémorisation de l'alarme Frost Control | Oui |
| Sécurité enfants | Oui |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Poignée | Poignée aluminium à dépression |
| Finition côtés | Silver |
| Esthétique | HardLine |
| Finition porte/couvercle | Inox Anti-Traces |

Equipements

| | |
|--|-------|
| Charnière intégrée avec blocage de porte | Oui |
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803049791 |
| Hauteur (cm) | 201 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 66.5 |
| Hauteur emballage (mm) | 2087 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Profondeur emballage (mm) | 751 |
| Poids brut (kg) | 85.8 |
| Poids net (kg) | 80.7 |
| Origine | Allemagne |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Compresseur inverter | Oui |
| Intensité (A) | 1.4 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |