

## Congélateur Intégrable SmartFrost Comfort




### IGS1624-21

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur armoire intégrable SmartFrost propose un volume utile de 100 L, 4 tiroirs pour une autonomie de 24h avec une régulation électronique, niche de 88cm.

#### CARACTÉRISTIQUES




## Avantages produit

### SmartFrost



SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

### Consommation A++



Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

### SN-T



La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

### Electronique à touches des congél. Intégrables



La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

### VarioSpace



Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).

### MagicEye LCD



L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction SuperFrost, les aliments se congèlent vite et bien, sans perdre leurs vitamines.

### Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.434
Vol. utile total (L)	100
Vol. utile congélateur (L)	100
Consommation en kwh/an	159
Niveau sonore dB(A)	36

### Commandes

Régulation de la température	Affichage digital
------------------------------	-------------------

### Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Nb total de tiroirs congélateur	4
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

### Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803069331
Hauteur (cm)	87.2
Largeur (cm)	54
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	931
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	44.4
Poids net (kg)	41.9
Hauteur de niche (mm)	874
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.3
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210