

Réfrigérateur tout utile Comfort



K2630-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile propose un volume utile de 248 L sur une hauteur de 125 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et de l'air brassé PowerCooling.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Poignée tube à dépression

Les poignées tubes à dépression sont plus ergonomiques. Non seulement elles permettent d'ouvrir le réfrigérateur sans le moindre effort mais, de surcroît, elles évitent d'altérer le joint d'isolation. Résultat : le froid ne s'échappe pas ! Ces poignées sont adaptées aux hauteurs de porte respectives. Elles vous assurent le meilleur confort d'ouverture.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|-------|
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Consommation en kWh/24h | 0.283 |
| Vol. utile total (L) | 248 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 248 |
| Connectivité | Non |
| Consommation en kWh/an | 104 |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |

Commandes

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Touche ON/OFF | Oui |
| Régulation de la température | Electronique affichage LCD |
| Mode Sabbat | Non |

Réfrigérateur

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Fonction SuperCool | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage LED |

Design

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée | Poignée à dépression |
| Finition côtés | Blanc |
| Esthétique | SwingLine |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| | |
|------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803061953 |
| Hauteur (cm) | 125 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Hauteur emballage (mm) | 1318 |
| Largeur emballage (mm) | 617 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 55.5 |
| Poids net (kg) | 52 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 0.8 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |