


WK161-21 Cave de vieillissement Vinothek



WK 161-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave de vieillissement Vinothek, 164 bouteilles type Bordeaux, hauteur 135 cm, largeur 60 cm. 3 clayettes bois, affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Clayettes bois

Les clayettes en bois d'acacia sont garanties sans odeur et sans vernis : le bois d'acacia est réputé naturellement imputrescible. Les empreintes universelles permettent de ranger facilement tous types de bouteilles.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Filtre à charbon actif



Les caves de vieillissement sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.

MagicEye LCD Digital Cave à Vin



L'affichage LCD MagicEye permet un contrôle précis et efficace des températures sélectionnées. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches.



Pack sécurité hiver

Cette cave à vin offre un dispositif complet pour sécuriser son fonctionnement. Alarmes visuelle, sonore lui permettront de résister aux premiers frimas! Son système automatique de compensation de température s'active automatiquement lorsque la consigne de température est réglée à 13°C. Elle résiste ainsi ponctuellement à des températures ambiantes allant jusqu'à +5°C.

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|---------------------------|-------|
| Classe énergétique | E |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 300 |
| Vol. utile cave à vin (L) | 300 |
| Niveau sonore dB(A) | 37 |
| Consommation kwh/24h | 0.252 |
| Consommation en kwh/an | 92 |
| Classe niveau sonore | C |

Commandes

| | |
|---|--------------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Electronique affichage digital |
| Régulation électronique de la température | 5 - 20 °C |
| Touche ON/OFF | Oui |

Cave à vin

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L) | 164 |
| Filtre à charbon cave à vin | Oui |
| Nombre de clayettes cave à vin | 3 |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Type de clayettes cave à vin | Bois |
| Type de froid cave à vin | Brassé Humide |

Sécurité

| | |
|--|--------------------|
| Sécurité enfants | Oui |
| Alarme de remontée de température cave à vin | Visuelle et sonore |
| Alarme porte ouverte cave à vin | Sonore |
| Pack sécurité hiver | Oui |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Poignée | Poignée noire tube ergonomique |
| Finition côtés | Noir |
| Esthétique | HardLine |
| Finition porte/couvercle | Bordeaux |

Equipements

| | |
|-------------------------|-----------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Poignées de transport | Oui |
| Serrure | En option |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 9005382235690 |
| Hauteur (cm) | 135 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 73.9 |
| Hauteur emballage (mm) | 1406 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Profondeur emballage (mm) | 829 |
| Poids brut (kg) | 60 |
| Poids net (kg) | 55 |
| Origine | Autriche |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 0.5 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |