


Réfrigérateur Intégrable tout utile 122cm Premium



IK2360-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable tout utile propose un volume utile de 216 L sur une hauteur de niche 122 cm. Il est équipé d'une BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonne et d'un affichage digital sensitif. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




Eclairage Colonne LED

Le dispositif d'éclairage par colonne lumineuse LED repose sur la paroi latérale, équipée d'une colonne lumineuse composée d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Contreporte Intégrable Premium

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en Inox. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique sensitive des réf. intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Tiroir BioCool avec rails télescopiques et LED

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés il est pourvu d'un éclairage LED et d'une ouverture sécurisée par glissières télescopiques. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	F
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	219
Vol. utile congélateur (L)	216
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.353
Consommation en kwh/an	129
Vol. utile réfrigérateur (L)	219
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non
Touche ON/OFF	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	Statique
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1
Nb de bacs Biocool sur roulettes	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage colonne LED
Eclairage bacs BioCool	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
------------------------------------	--------

Equipements

Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803069638
Hauteur (cm)	121.8
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1277
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	50.6
Poids net (kg)	47.6
Hauteur de niche (mm)	1220
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V