

# Combiné 2 circuits NoFrost ComfortLine A++ 201 cm




## CN362-21

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas se distingue par ses performances énergétiques et sa qualité de froid. Il dispose de 2 circuits indépendants: froid brassé Powercooling dans le réfrigérateur et froid ventilé NoFrost dans le congélateur lesquels garantissent les meilleures qualités de conservation.

Son volume utile est de 338 L, pour une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'une régulation électronique de température avec double affichage digital, de poignées intégrées, d'un éclairage plafonnier LED et d'une clayette porte-bouteilles.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### DuoCooling NoFrost



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

### SN-T




La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

### Electronique digitale combinés ComfortLine



La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Le pack sécurité

Cet appareil a été défini pour combler vos attentes en matière de confort et de sérénité. Des alarmes vous alerteront de toute anomalie. Une assistance à la fermeture des portes garantit des qualités de froid préservées et des résultats de conservation toujours parfaits. La formation intempestive de givre et la perte des aliments appartiennent alors au passé !

## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.684
Vol. utile total (L)	338
Vol. utile total réfrigérateur (L)	243
Vol. utile congélateur (L)	95
Connectivité	Non
Consommation en kwh/an	250
Niveau sonore dB(A)	40

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Non
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de bacs fruits et légumes	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	26
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb d'étoiles	4
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui

### Design

Poignée	Poignée intégrée verticale
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

### Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Oui

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---------------------------------------------------	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803063148
Hauteur (cm)	201.1
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	65.5
Hauteur emballage (mm)	2057
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	69
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200