


Combiné encastrable BioFresh/NoFrost PRIME



ICBND5163-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/BioFresh (0-1°C) propose un volume utile de 246 L pour une niche de 178 cm. Les tiroirs BioFresh permettent de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps les fruits et légumes, les viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers. Le congélateur NoFrost supprime la corvée de dégivrage. Issu de la série PRIME, l'équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Le froid brassé PowerCooling intègre le filtre FreshAir anti-odeurs. La paroi arrière du réfrigérateur est en acier inox anti-traces. IceMaker à raccordement. Installation par Charnières autoporteuses et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes.

CARACTÉRISTIQUES

Bio Fresh	No Frost	Duo Cooling	Ice Maker	Soft System	Soft-Telescopic	Smart Device ready	Light Tower	Super Silent
-----------	----------	-------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	-------------	--------------

Avantages produit



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Des glaçons en permanence

Disposer en permanence d'une réserve de glaçons est désormais possible ! Raccordé au réseau d'eau, l'IceMaker fabrique automatiquement jusqu'à 130 glaçons en 24 heures et les stocke dans un tiroir à capacité variable. Si vous recevez de nombreux invités, vous pouvez même accélérer la production de glaçons en activant la fonction MaxIce. Pratique pour vos barbecues ou soirées d'été improvisées !

De la lumière jusque dans les tiroirs

L'éclairage de l'espace intérieur du congélateur est un vrai plus pour le confort d'utilisation. Grâce à l'éclairage led, vous identifiez rapidement et très facilement les denrées contenues dans chacun de vos tiroirs même lorsqu'il fait sombre dans la cuisine. Un éclairage essentiel pour repérer facilement les produits congelés à consommer rapidement !

L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

Design et performance

Contemporain et tendance, l'acier inoxydable est le matériau de choix pour l'intérieur du réfrigérateur. Matériau noble et authentique, l'acier inox permet une meilleure diffusion du froid. Non poreuse, sa matière est plus hygiénique. Pensé pour une utilisation quotidienne, le fond de cuve en inox Liebherr dispose d'une finition anti-traces, très facile d'entretien.

Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !

Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-ST
Vol. utile total (L)	246
dont vol. utile BioFresh (L)	71.2
Vol. utile congélateur (L)	71
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.569
Consommation en kwh/an	208
Vol. utile réfrigérateur (L)	175
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	2
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Stock de glaçons (kg)	5
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb d'accumulateurs de froid	2

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072676
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	80
Poids net (kg)	67
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220
Longueur du flexible d'alimentation (cm)	150

Nb d'étoiles	4
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Sécurité enfants	Oui
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui