


# Réfrigérateur Intégrable BioFresh tout utile 140cm PLUS




## IRBD4520-20

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C) tout utile propose un volume utile de 223 L sur une hauteur de niche 140 cm. Il est équipé d'une zone de conservation longue durée BioFresh pour conserver les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers jusqu'à 3x plus longtemps. Issu de la série PLUS, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED, d'une électronique tactile digitale riche en fonctionnalités, le PowerCooling intègre un filtre Freshair anti-odeurs. Installation par charnières autoporteuses et fermeture amortie SoftSystem.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



### Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long

BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.



### Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !



### Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



### Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement !



### Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



### Une fermeture douce et automatique

SoftSystem vous apporte un vrai confort de fermeture au quotidien sans risque de chocs dans la contreporte. Intégré dans la porte de votre appareil Liebherr, le système permet non seulement d'amortir le mouvement de fermeture mais assure également une fermeture assistée et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 30°. Vous avez les mains pleines ? La porte se referme automatiquement quoi qu'il arrive !



### Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	223
dont vol. utile BioFresh (L)	66.8
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	33
Consommation kwh/24h	0.312
Consommation en kwh/an	114
Vol. utile réfrigérateur (L)	223
Classe niveau sonore	B

## Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

## Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Sécurité enfants	Oui

## Design

Finition côtés	Blanc
----------------	-------

## Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui

## Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	4016803043775
Hauteur (cm)	139.5
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	48
Hauteur de niche (mm)	1397
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220