


Réfrigérateur Intégrable BioFresh tout utile 140cm PRIME




IRBD4550-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur intégrable BioFresh (0-1°C) tout utile propose un volume utile de 224 L sur une hauteur de niche 140 cm. Issu de la série PRIME, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Son froid brassé PowerCooling intègre le filtre FreshAir anti-odeurs. La parois arrière du réfrigérateur est en acier inox anti-traces. Charnières autoportées et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

L'éclairage LED d'exception



Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

Pliée ou dépliée, à vous de choisir



Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.

Temps de conservation jusqu'à 3 fois plus long



BioFresh offre à tous les produits frais des conditions de stockage optimales. A une température juste au-dessus de 0°C et une humidité idéale : vitamines, minéraux et qualité gustative des aliments sont préservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les tiroirs dispensent le taux d'humidité idéal et adapté aux fruits et aux légumes ainsi qu'aux viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers.

Élégance et solidité



Soulignées de rebords inox, les clayettes en verre satiné confèrent à votre réfrigérateur toute son élégance. Modulables, elles offrent un maximum de flexibilité pour organiser le rangement. Pratiques, elles se déplacent facilement en position haute ou basse sans les sortir du réfrigérateur. Conçues en verre Securit, elles vous garantissent solidité et résistance dans la durée.

Le réglage en un effleurement



Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

L'indispensable des petits aliments



Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !

Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Un même froid partout sans odeur



Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	225
dont vol. utile BioFresh (L)	67
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	33
Consommation kwh/24h	0.312
Consommation en kwh/an	114
Vol. utile réfrigérateur (L)	225
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic	2
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Eclairage tiroirs BioFresh	LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Sécurité enfants	Oui

Design

Finition côtés	Blanc
----------------	-------

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803043799
Hauteur (cm)	139.5
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1454
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	74
Poids net (kg)	58
Hauteur de niche (mm)	1397
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220