

Double Porte 2 circuits NoFrost Comfort Inox anti-traces




CTNesf 3223A

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce double-porte NoFrost/Air brassé présente une façade Inox anti-traces et un volume utile de 273 L sur une hauteur de 176 cm et une largeur de 60 cm. Son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

A⁺⁺

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

SN-T



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Poignée à dépression inox

Cette poignée à dépression en inox permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|-------|
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Consommation en kWh/24h | 0.582 |
| Vol. utile total (L) | 273 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 213 |
| Vol. utile congélateur (L) | 60 |
| Niveau sonore dB(A) | 42 |
| Consommation en kWh/an | 213 |

Commandes

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Electronique affichage diodes |
| Mode Sabbat | Non |

Réfrigérateur

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb de bacs fruits et légumes | 1 |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Eclairage LED |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 20 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 8 |
| Nb d'étoiles | 4 |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

Design

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Poignée | Poignée à dépression inox |
| Finition côtés | Silver |
| Esthétique | SwingLine |
| Finition porte/couvercle | Inox Anti-Traces |

Equipements

| | |
|------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803031871 |
| Hauteur (cm) | 176.1 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Hauteur emballage (mm) | 1818 |
| Largeur emballage (mm) | 617 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 79.5 |
| Poids net (kg) | 73.5 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1 |
| Puissance de raccordement (W) | 161 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |