

Réfrigérateur tout utile Comfort



K 2630

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile propose un volume utile de 248 L sur une hauteur de 125 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et de l'air brassé PowerCooling.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Poignée tube à dépression

Les poignées tubes à dépression sont plus ergonomiques. Non seulement elles permettent d'ouvrir le réfrigérateur sans le moindre effort mais, de surcroît, elles évitent d'altérer le joint d'isolation. Résultat : le froid ne s'échappe pas ! Ces poignées sont adaptées aux hauteurs de porte respectives. Elles vous assurent le meilleur confort d'ouverture.



Cuve EasyClean

La cuve EasyClean offre un agencement intérieur totalement modulable. La cuve intérieure possède un système de support aux formes arrondies, ainsi, les clayettes en verre sont facilement réglables en hauteur et offrent des possibilités d'agencement illimitées de l'intérieur de votre réfrigérateur. Les parois, quant à elles, sont particulièrement lisses et assurent un nettoyage aisé.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.283
Vol. utile total (L)	248
Vol. utile total réfrigérateur (L)	248
Niveau sonore dB(A)	39
Connectivité	Non
Consommation en kwh/an	104

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique affichage LCD
Mode Sabbat	Non

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	SwingLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803034155
Hauteur (cm)	125
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	63
Hauteur emballage (mm)	1318
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	55.5
Poids net (kg)	52
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	0.8
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200