


Combiné 2 circuits SmartFrost FreshLine Inox Noir

Cbs 3425

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas FreshLine se distingue par sa technologie NoFrost, fini le givre, ses 2 circuits de froid séparés et sa nouvelle électronique digitale tactile. \nSon volume utile est de 272 L, pour une hauteur de 182cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'une finition inox noir.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



DuoCooling SmartFrost

La combinaison idéale du froid : PowerCooling brassé humide dans le réfrigérateur pour bien préserver la fraîcheur et zone anti-givre dans le congélateur pour une congélation efficace tout en confort.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri




Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



BlackSteel

Noir et inox, la nouvelle finition BlackSteel est graphique et raffinée. Ce design exclusif bénéficie de la finition SmartSteel qui se nettoie d'un coup d'éponge et résiste aux rayures.



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost



A+++ / SN-T

Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total réfrigérateur (L)	184
Vol. utile congélateur (L)	88
Niveau sonore dB(A)	38

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital tactile

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	29
Pouvoir de congélation (kg/24h)	12
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Esthétique	HardLine

Equipements

Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
-------------	-----

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803032793
Hauteur (cm)	182
Largeur (cm)	60
Hauteur emballage (mm)	1874
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	77.4
Poids net (kg)	71.2
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri