

Combiné 2 circuits NoFrost FreshLine



CN 3515

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas FreshLine se distingue par sa technologie NoFrost, fini le givre, ses 2 circuits de froid séparés et sa nouvelle électronique digitale tactile. Son volume utile est de 308 L, pour une hauteur de 182 cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

SN-T

Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost*



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

A++

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Classe énergétique | A++ |
| Classe climatique | SN-T |
| Consommation en kWh/24h | 0.648 |
| Vol. utile total (L) | 308 |
| Vol. utile total réfrigérateur (L) | 221 |
| Vol. utile congélateur (L) | 87 |
| Niveau sonore dB(A) | 39 |
| Connectivité | En option |
| Consommation en kwh/an | 237 |

Commandes

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Touche ON/OFF | Oui |
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |

Réfrigérateur

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Nb de bacs fruits et légumes | 2 |
| Clayette porte-bouteilles | Oui |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Plafonnier LED |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Autonomie (h) | 18 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 11 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Nb de tablettes congélateur | 2 |
| Nb d'étoiles | 4 |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| VarioSpace | Oui |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et Sonore |
| Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

Design

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Poignée | Poignée à dépression |
| Finition côtés | Blanc |
| Esthétique | HardLine |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| | |
|-------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803032717 |
| Hauteur (cm) | 181.7 |
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur (cm) | 62.5 |
| Hauteur emballage (mm) | 1874 |
| Largeur emballage (mm) | 617 |
| Profondeur emballage (mm) | 711 |
| Poids brut (kg) | 77.3 |
| Poids net (kg) | 71.1 |
| Origine | Bulgarie |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 200 |