

# Combiné 2 circuits NoFrost Comfort FreshLine



## CN 4015

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné 2 circuits NoFrost/Air brassé FreshLine propose un volume utile de 356 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit

### DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



### SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.

**SN-T**

### Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost\*



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

**A++**

### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Restez connectés !

Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



## Données techniques

### Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.688
Vol. utile total (L)	356
Vol. utile total réfrigérateur (L)	269
Vol. utile congélateur (L)	87
Niveau sonore dB(A)	39
Connectivité	En option
Consommation en kwh/an	252

### Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

### Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

### Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	18
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

### Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

### Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

### Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

### Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

### Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

### Dimensions et logistiques

EAN	4016803032694
Hauteur (cm)	201.1
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	62.5
Hauteur emballage (mm)	2068
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	83.3
Poids net (kg)	76.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

### Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200