

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné 2 circuits NoFrost Inox Noir FreshLine



CNbs 4015

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné NoFrost/Air brassé FreshLine présente une façade Inox anti-traces noire et un volume utile de 356 L sur une hauteur de 201 cm et une largeur de 60 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit




VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



BlackSteel

Noir et inox, la nouvelle finition BlackSteel est graphique et raffinée. Ce design exclusif bénéficie de la finition SmartSteel qui se nettoie d'un coup d'éponge et résiste aux rayures.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Finition HardLine

Des lignes plus marquées, avec plus de caractère, pour donner une nouvelle identité visuelle plus raffinée. Elle garde son esprit intemporel et permet une installation dans tous les types de cuisine.



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoignant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Electronique tactile Comfort

Intégré derrière la porte, l'écran tactile 2,4" haute résolution et à contraste élevé assure un réglage intuitif de la température. Accédez ainsi rapidement à toutes les fonctions telles que le SuperCool ou le SuperFrost"

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.688
Vol. utile total (L)	356
Vol. utile total réfrigérateur (L)	269
Vol. utile congélateur (L)	87
Niveau sonore dB(A)	39
Connectivité	En option
Consommation en kwh/an	252

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs fruits et légumes	2
Clayette porte-bouteilles	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	18
Pouvoir de congélation (kg/24h)	11
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	BlackSteel
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	BlackSteel

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803035138
Hauteur (cm)	201.1
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	62.5
Hauteur emballage (mm)	2068
Largeur emballage (mm)	617
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	83.3
Poids net (kg)	76.5
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200