

Combiné Intégrable 178cm SmartFrost Comfort



RCI 5453

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable SmartFrost/Air brassé propose un volume utile de 274 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'une Biocool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par glissières.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit

SmartFrost



SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

Consommation A++



Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

Contreporte Comfort New



Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.

Electronique à touches des combinés intégrables



La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

PowerCooling



Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.

Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Tiroir BioCool sur roulettes



Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-ST
Consommation en kWh/24h	0.611
Vol. utile total (L)	274
Vol. utile total réfrigérateur (L)	194
Vol. utile congélateur (L)	80
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation en kwh/an	224

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb total de bacs Biocool	1
Nb de bacs Biocool sur roulettes	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	22
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803181781
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54
Profondeur (cm)	54.4
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	61.2
Poids net (kg)	57.4
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210