

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné Intégrable 2 circuits NoFrost 178 cm Premium



SICN 3386

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/Air brassé propose un volume utile de 255 L pour une niche de 178 cm. De finition Premium, son équipement intérieur en verre et inox brillant est relevé d'un éclairage LED en colonne et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



Eclairage Colonne LED

Le dispositif d'éclairage par colonne lumineuse LED repose sur la paroi latérale, équipée d'une colonne lumineuse composée d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.




Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Tiroir BioCool avec rails télescopiques et LED

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés il est pourvu d'un éclairage LED et d'une ouverture sécurisée par glissières télescopiques. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Contreporte Intégrable Premium

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en Inox. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.628
Vol. utile total (L)	255
Vol. utile total réfrigérateur (L)	193
Vol. utile congélateur (L)	62
Consommation en kWh/an	230
Niveau sonore dB(A)	38

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital
Mode Sabbat	Non

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1
Nb de bacs Biocool sur rails télescopiques	1
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage bacs BioCool	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Eclairage congélateur	LED
Nb d'accumulateurs de froid	2
Nb d'étoiles	4
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803180227
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	71.3
Poids net (kg)	67.5
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210