



## Combiné Intégrable 2 circuits NoFrost Premium IceMaker



### ICN 3386

#### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable NoFrost/Air brassé a un volume utile de 248 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'une BioCool Box pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Son équipement intérieur en verre et inox brillant possède un éclairage LED en colonne, un affichage digital et une fabrique à glaçons à réservoir d'eau.

#### CARACTÉRISTIQUES

Ice Maker	LED	No Frost	A <sup>++</sup>	Bio Cool	SN-T	Duo Cooling	Soft System	Telescopic Rails	Vario Space
--------------	-----	-------------	-----------------	-------------	------	----------------	----------------	---------------------	----------------

## Avantages produit




### DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



### IceMaker + réservoir

Avec IceMaker et son réservoir d'eau incorporé, vous disposez d'une fabrique à glaçons totalement automatique sans raccordement au réseau d'alimentation en eau ! Et ses deux tiroirs profonds permettent de constituer une belle réserve pour rafraîchir quelques verres et même alimenter une grande réception ! Pour votre confort, ce réservoir se démonte et se remplit facilement. En cas d'absence prolongée, son fonctionnement peut être interrompu.



### Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



### Eclairage Colonne LED

Le dispositif d'éclairage par colonne lumineuse LED repose sur la paroi latérale, équipée d'une colonne lumineuse composée d'une multitude de LED qui éclairent l'ensemble de la cuve. Leur revêtement satiné spécifique assure un éclairage agréable. L'agencement intérieur prend un tout autre relief, d'une parfaite élégance.



### Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



### Contreporte Intégrable Premium

Cet équipement se distingue par ses balconnets à fonds satinés en verre, des baguettes de maintien et une élégante bordure en Inox. Au-delà de l'avantage esthétique, ces balconnets apportent un confort d'entretien très apprécié : les fonds en verre se retirent et se remettent en place très facilement.



### Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : [www.liebherr-premium.fr](http://www.liebherr-premium.fr)



### Glassline Premium New

L'équipement GlassLine renforce encore l'impression générale de grande qualité qui se dégage de l'espace intérieur. Les élégants balconnets GlassLine sont anti-chocs, résistants aux rayures et d'un nettoyage aisé. Les baguettes en acier inox de haute qualité soulignent harmonieusement cet équipement intérieur. Les plaques en verre modulables permettent une utilisation particulièrement flexible.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Electronique sensitive des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

### Tiroir BioCool avec rails télescopiques et LED

Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Très pratique à utiliser il offre une bonne vue



d'ensemble des aliments conservés il est pourvu d'un éclairage LED et d'une ouverture sécurisée par glissières télescopiques. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur. Vos fruits et légumes sont conservés jusqu'à 2x plus longtemps!

## Données techniques

## Caractéristiques principales

Classe énergétique	A++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.615
Vol. utile total (L)	248
Vol. utile total réfrigérateur (L)	191
Vol. utile congélateur (L)	57
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation électrique kWh / an	225

## Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital sensitif
Mode Sabbat	Non

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui

## Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	14
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	0.8
Stock de glaçons (kg)	1
Nb total de tiroirs congélateur	4
Eclairage congélateur	LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

## Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

## Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui

## Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

## Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

## Dimensions et logistiques

EAN	4016803181286
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	72.25
Poids net (kg)	67.9
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

## Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V