

Combiné 2 circuits NoFrost BLUPerformance




CN 5715

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec son tiroir BioCool pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 402 L, pour une hauteur de 201cm et une largeur de 70 cm. Il dispose d'un éclairage plafonnier LED.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit

DuoCooling NoFrost



DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !

BLUPerformance



Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.

PowerCooling FreshAir



Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.

Restez connectés !



Avec SmartDeviceBox et l'app SmartDevice : contrôlez vos appareils à distance ! Les fonctions les plus utiles peuvent être activées depuis votre smartphone, des notifications relatives au fonctionnement de votre appareil telles : une coupure de courant ou une porte restée accidentellement ouverte vous sont envoyées directement sur votre smartphone.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

BioCool



Le tiroir BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des fruits et légumes. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur et devient plus performant qu'un bac à légumes classique.

A+++ / SN-T



Un modèle de classe A+++ permet d'économiser environ 60% d'énergie par rapport à la classe A. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante. Avant de comparer la classe énergétique d'un appareil pensez toujours à comparer sa classe climatique.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	A+++
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.501
Vol. utile total (L)	402
Vol. utile total réfrigérateur (L)	296
Vol. utile congélateur (L)	106
Connectivité	En option
Consommation en kwh/an	183
Niveau sonore dB(A)	38

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	5
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs Biocool	1
Nb de bacs Biocool sur roulettes	1
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	24
Pouvoir de congélation (kg/24h)	16
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803178149
Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	70
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	715
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	98.1
Poids net (kg)	91.2
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220